

IP 外壳

独特设计，坚固的铝合金外壳

LED 照明

理想的LED照明
208流明，既节能又明亮

玻璃前盖

高速旋转的特种玻璃前盖
有效防止冷却剂的渗入

FULL HD 摄像头

HDMI 实时高分辨率视频输出
通过清晰的图像确认生产状况

实现机床内部的可视化 VisionLine RWC 2.0



还可以向各种设备传送视频！

通过HDMI线路将全高清视频输出到显示器！

可选的记录功能与高清记录设备！

扫二维码观看产品视频





型号	VisionLivne RWC 2.0	VisionLine EAC 2.0	VisionLine EC 2.0
特征	有旋转玻璃罩的摄像机	有气幕的摄像机	防水防尘摄像机
拍摄视角	90° ※ 可选142°	90° ※ 可选142°	90° ※ 可选142°
不锈钢保护软管长度	0m~4.5m (可指定) ● 自带1m软管	0m~4.5m (可指定) ● 自带1m软管	0m~4.5m(可指定) ● 自带1m软管
视频尺寸	1080p: 1920×1080	1080p: 1920×1080	1080p: 1920×1080
视频格式	H.264、MP4	H.264、MP4	H.264、MP4
额定电压	24V DC	24V DC	24V DC
额定电流	0.4A	0.2A	0.2A
最大电流	2.1A	0.5A	0.5A
防水保护等级	IP64 ※ 仅在旋转玻璃、最低以0.03MPa进行密封的情况下	IP67 ※ 仅在最低以0.03MPa进行密封的情况下	IP67
尺寸	Φ88×209mm	Φ57×226.5mm	Φ52×225.5mm
重量	● 3.2kg (外置球形接头 + 保护软管) ○ 3.0kg (内置球形接头, 无保护软管)	● 2.2kg (外置球形接头 + 保护软管) ○ 2.0kg (内置球形接头, 无保护软管)	● 2kg (外置球形接头 + 保护软管) ○ 1.8kg (内置球形接头, 无保护软管)
附属配件	精细过滤器单元三件套 高速HDMI电缆 (5米) + 中继器 空气软管 (5米) + 转接头 Φ6 电源电缆M12接口, 5芯A端子 管线密封圈E、安装孔密封盖	高速HDMI电缆 (5米) + 中继器 空气软管 (5米) + 转接头 Φ6 电源电缆M12接口, 5芯A端子 管线密封圈E、安装孔密封盖	高速HDMI电缆 (5米) + 中继器 电源电缆M12接口, 5芯A端子 管线密封圈E、安装孔密封盖



可选配件



中国地区总代理

安藤刀具(上海)有限公司
ANDO(SHANGHAI)CO.,LTD

<http://www.ando-jp.com/china/>

上海市长宁区天山路600弄1号, 同达创业大厦2102室 邮编: 200051
电话: +86 (021) 6095-0609 传真: +86 (021) 6095-0603

天津:
天津市和平区贵州路4号
龙通大厦1010室
邮编: 300051
电话: +86 (022) 5995-6264

安庆:
安徽省安庆市迎江区,
新城吾悦广场 B1座1612室
邮编: 246003
电话: 180-1607-9721

顺德:
广东省佛山市顺德区大良新城区
兴顺路, 嘉信城市广场二期 E座 E304
邮编: 528300
电话: +86 (0757) 2232-6344
传真: +86 (0757) 2232-6343

联系我们